AC-G43

Controlador autónomo backlit con PIN para exteriores

EL NUEVO CONTROLADOR AUTÓNOMO BACKLIT CON PIN DE ROSSLARE, AC-G43, ES LA MEJOR SOLUCIÓN PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN LOS QUE SE REQUIERE CREDENCIALES CON PIN. ESTE MODELO DURABLE SE PUEDE PROGRAMAR FÁCILMENTE, CON CAPACIDAD HASTA 500 USUARIOS, EN UNA SOLA PUERTA.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Para su mayor tranquilidad, esta robusta unidad de control de acceso ofrece tres niveles de seguridad que pueden asignarse hasta a 500 usuarios.
El AC-G43 ofrece un modo de reconocimiento automático y un menú de configuración fácil de usar que simplifica la configuración y el uso. Las funciones adicionales como alarmas de puerta, entrada de control LED y la detección de antidesarme ofrecen una mayor seguridad y flexibilidad.
Resistente a los rayos UV y hermética para una durabilidad máxima.
El teclado backlit es claramente visible de día o de noche, haciendo ideales estas unidades para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Se pueden ingresar hasta 500 usuarios asegurando también la eliminación de los mismos
- Se suministra una plantilla de montaje y un kit de instalación
- Tres niveles de usuario:
  - Normal – Requiere un solo código PIN
  - Secure (Seguro) – Requiere doble códigos de PIN
  - Master User (Usuario maestro)
- Tres niveles de acceso:
  - Normal
  - Bypass (Circunvalación)
  - Secure (Seguro)
- Ideal para instalaciones con necesidad de backlit
- Longitud de código PIN entre 4 y 8 dígitos
- Alimentado por transformador (CA) o con una fuente de alimentación regulada (CC)

FUNCIONES PROFESIONALES

- Resistente al agua y a los rayos UV, cumple con IP65
- Timbre interno
- Dos entradas: REX y Auxiliar
- Dos salidas Form C, 2A: Cierre electrónico y auxiliar
- Dos LED de estado/programación (status/programming) de tres colores
- Diez modos de comportamiento auxiliar programables incluyendo puerta entreabierta, puerta forzada, derivación de alarma y monitoreo de puerta
- Timbre y sirena programables utilizando el botón de campana "□y el BL-D40
- Protección trasera óptica antidesarme incorporada

ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS

Especificaciones del product

CARACTERÍSTICA SELÉCTRICAS	
■ Intervalo de voltaje de funcionamiento	12 a 24 VCC, desde una fuente de alimentación regulada 16 hasta 24 VCA, desde un transformador
■ Corriente de entrada	Modo de espera: 75mA a 12VCC Máximo: 125mA a 12VCC
■ Salidas de relé	Cierre electrónico: 2A Form C, NA y NC Auxiliar: 2A Form C, NA y NC
■ Seguridad	Sensor óptico trasero antidesarme, O.C., bajo activo, corriente de drenaje máx. 30mA
■ Entradas	REX: NA (contacto seco) Auxiliar (Entrada/Monitor): NA (contacto seco). 10 Modos programables
■ Lector de tarjetas de proximidad	Alcance máximo de lectura*: 75 mm (2.95 pulgadas) Modulación: ASK a 125 kHz Tarjetas compatibles: Todas las tarjetas EM de 26 bits * Medido con tarjeta de proximidad de Rosslare AT-R14 o equivalente. El alcance también depende del entorno eléctrico y la proximidad a metal.
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO	
■ Capacidad	500 Usuarios, cada uno con código único/doble
■ Teclado	2x6 Teclas para programación local y entradas de códigos PIN de 4 a 8 dígitos
■ Niveles de usuario	Normal / Secure (Seguro), Master (Maestro)
■ Modos de seguridad	Normal, Bypass (Circunvalación) y Secure (Seguro)
■ Audio/Visual	Interfaz para BL-D40 (anunciador de campana, timbre y sirena) Dos indicadores LED de tres colores, avisador acústico incorporado
■ Diseño	Moldeado en epoxi, totalmente sellado en una robusta caja de policarbonato. Teclas de goma iluminadas en rojo. Idóneo para entornos difíciles.
CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES	
■ Entorno de trabajo	Resistente al agua, idóneo para uso en exteriores (cumple con IP65)
■ Temperatura de trabajo	-30°C a 65°C (-22°F a 150°F)
■ Humedad de trabajo	0% a 95% (sin condensación)
■ Protección RFI	> 20V/m hasta 1000MHz
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
■ Dimensiones	135.4 x 44.2 x 28.5 mm (5.33 x 1.74 x 1.12 in.)
■ Peso	178 g (0.39 lbs)
COMPONENTES DEL SISTEMA	A la unidad se pueden conectar el avisador de alarma, timbre y campana de puerta BL-D40 y la unidad de luz estroboscópica, además de un botón de Solicitud de salida EX-01 y una caja empotrada opcional.
GARANTÍA DEL PRODUCTO	Tiene 5 años garantía limitada del producto

ACERCA DE ROSSLARE SECURITY

Los productos de Rosslare Security, una división de Rosslare Enterprises Ltd., fabrica productos de seguridad de gran calidad en todo el mundo desde 1980. Las tres líneas principales de la compañía: Control de acceso, detección de intrusión y patrulla de guardia, conjuntamente con una variedad creciente de productos, han convertido a Rosslare Security en una fuerza de primer nivel en seguridad. Rosslare Security respeta los estándares más altos en servicio al cliente y fabricación (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004). La compañía cumple la Directiva de la UE 2002/95/EC sobre Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS).

Visite nuestro website en internet: www.rosslaresecurity.com

5505-0032102-00
Copyright © Rosslare 2013

CE TÜVRheinland CERT ISO 9001 ISO 14001 RoHS COMPLIANT

ROSSLARE SECURITY PRODUCTS
Experience the Difference